

Přehled Weintek HMI TCP Portů

Tento dokument obsahuje přehled použitých TCP portů u operátorských panelů Weintek.

Série eMT/iE/XE/mTV/iP:

Funkce	Výchozí port	Poznámka
FTP Server	21	Tento port může být změněn v systémovém nastavení panelu
Ethernet Pass-through	2000	Toto číslo portu lze změnit v EasyBuilder Pro s rozsahem 2000 až 2100. [System Parameters] » [Model]
VNC http & Java	80 & 5800	
VNC Viewer	5900	
HMI Komunikace	8000	Toto číslo portu lze změnit v EasyBuilder Pro. [System Parameters] » [Model]
EasyDiagnoser	8001	
EasyPrinter	8005	Toto číslo portu lze změnit v EasyBuilder Pro. [System Parameters] » [Printer/Backup Server]. Ujistěte se, že použije stejné nastavení i v programu EasyPrinter.
Komunikace mezi cMT/cMT X a eMT/iE/XE/mTV/iP	8010	Toto číslo portu lze změnit EasyBuilder Pro. [System Parameters] » [Model]. Ujistěte se, že máte stejnou konfiguraci pro oba soubory projektu na cMT/cMT X model a eMT/iE/XE/mTV/iP
Vyhledávání HMI	10275	
Stažení projektu přes router	20248	Chcete-li stáhnout soubor projektu přes internet, ujistěte se, že router podporuje virtuální server nebo přesměrování portu. Chcete-li změnit toto číslo portu, otevřete okno Download v EasyBuilder Pro. To samé nastavení proveďte v systémovém nastavení panelu.

Série cMT/cMT X:

Funkce	Výchozí port	Poznámka
FTP Server	21	Tento port může být změněn v systémovém nastavení panelu
Nahrání / Stažení projektu, Systémové nastavení	80, 443	Použito v EasyBuilder Pro / UtilityManager / cMT Viewer
Ethernet Pass-through	2000	Toto číslo portu lze změnit v EasyBuilder Pro s rozsahem 2000 až 2100. [System Parameters] » [Model]
WebView	5800	
VNC Viewer	5900	
HMI Komunikace	8000	Toto číslo portu lze změnit v EasyBuilder Pro. [System Parameters] » [Model]
cMT Diagnoser	8002	
Komunikace mezi cMT/cMT X a eMT/iE/XE/mTV/iP	8010	Toto číslo portu lze změnit EasyBuilder Pro. [System Parameters] » [Model]. Ujistěte se, že máte stejnou konfiguraci pro oba soubory projektu na cMT/cMT X model a eMT/iE/XE/mTV/iP
Vyhledávání HMI	10275	
cMT Diagnoser	10463	Diagnoser GUI
GUI / cMT Viewer / cMT Diagnoser	10763	Tento port ovlivňuje UAC a funkce Trend/Event displeje.

Weincloud:

Funkce	Výchozí port	Poznámka
Dashboard	80, 443, 8883	
EasyAccess 2.0	443	