

## Nastavení zasílání emailů přes Seznam.cz

Tento dokument obsahuje jednoduchý návod, jak zprovoznit odesílání emailů z operátorských panelů Weintek pomocí emailové služby Seznam.cz

### Registrace emailu na webu www.seznam.cz

Jako první krok je potřeba provést registraci emailu na webových stránkách <u>www.seznam.cz</u>, pokud ho již nemáme vytvořený.



Po úspěšné registraci přejdeme na webové stránky <u>napoveda.seznam.cz</u>. Zde klikneme na ikonu s nápovědou pro Email.cz.

Seznam.cz Vyhledej v nápovědě Nápověda

#### Nejhledanější oblasti nápovědy





# Zde klikneme na odkaz <u>IMAP, POP3, SMTP</u>. Zde najdeme všechny potřebné informace pro nastavení SMTP serveru pro odesílání emailů pomocí služby Seznam.cz.

< ESHAM CO		
Nápověda	Email	Hledej
Zpět na: Hlavní stránka	IMAP, POP3, SMTP	
Email cz	Níže naleznete obecné údaje pro nastavení poštovních aplikaci	í ke stahování, odesílání a synchronizaci e-mailových
i⊫ Časté dotazy	zpráv. Podrobnější popis nastavení některých poštovních progr	amů naleznete v levém menu v části <b>Poštovní programy</b> .
Práce se zprávami		
■ Práce s přílohami	Pokud máte u účtu zapnuté <u>Dvoutázové ověření,</u> je nutně si j nastavení poštovního programu zadáte jako své beslo	<u>nastavit hesio pro e-mail a CalDAV protokoly, které při</u>
Složky	histaveni postovnino progrania zadate jako sve nesio.	
<ul> <li>Označení a štítky</li> </ul>		
Kontakty, adresy a skupiny	Server pro příchozí poštu	
Nastavení schránky	IMAP (Internet Message Access Protocol)	
Vyhledávání ve schránce		
Email Drafi	Adresa: imap.seznam.cz	
Email Fron	Port: 993 (šifrované spojení SSL)	
Internetové prohlížeče	POP3 (Post Office Protocol - Version 3)	
O internetových prohlížečích	Adresa: pop3.seznam.cz	
Podporované internetové	Port: 995 (šifrované spojení SSL)	
proniizece		
prohlížeče	Server pro odchozí poštu	
Postupy a nastavení prohlížečů		
	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	
Nastaveni postovnich serverů	Adresa: smtp.seznam.cz	
MAP, POP3, SMIP	Port: 465 (šifrované spojení SSL)	
Poštovní programy		
O poštovních programech	Dale je u tonoto serveru nutne zapnout funkci "SMTP autentifik serveru)	kace" (overovani uživatelskeho jmena a hesla na SMTP
⊯ Aplikace Pošta	contenty.	
Microsoft Outlook 2016		



## Nastavení emailového klienta v prostření EasyBuilder Pro

Nyní již můžeme přejít k nastavení samotného emailového klienta v operátorských panelech Weintek. Spustíme si tedy pomocí *Utility Manageru* program pro návrh vizualizace *EasyBuilder Pro*. Na záložce *Home* klikneme na ikonu *System Parameters*. V nově otevřeném okně přejdeme na záložku *e-Mail* a zde aktivujeme volbu *Enable e-Mail function*.



Po aktivaci volby *Enable e-Mail function* se nám zobrazí možnosti pro nastavení emailového klienta panelu. Pro základní funkčnost emailové klienta je potřeba nastavit *SMTP settings* a *Sender information*.



Informace pro *SMTP settings* již známe ze stránek nápovědy Seznamu.cz (*Server* a *Port no*.) a tak je zde jen vyplníme. Dále zadáme naše uživatelské jméno (*User name*) a heslo (*Password*), kterým se přihlašujeme do emailu na webu Seznam.cz. Nezapomeneme aktivovat volbu *SMTP server requires authentication*. Zapneme také volbu *Use the following type of encrypted connection* a nastavíme volbu na SSL.

V sekci *Sender information* vyplníme informace, které se použijí při odesílání emailu z operátorského panelu. *Name* je jméno odesílatele. Máme na výběr ze tří možností. Volba *Use local HMI name in "Device list*" použije jméno panelu nastavené na záložce Device. Další volbou je *Use "LW-10884 (16 words) : HMI name*". Tato volba umožní nastavit jméno odesílatele pomocí systémové adresy LW-10884. Poslední volbou je volba *Custom*. Ta nám umožní nastavit jméno odesílatele přímo zde na záložce *e-Mail*.

System Parameter Settings					×				
Device Model	General System	n Remot	e Secu	urity Extend	ed Memory				
Cellular Data Network	Time Syr	nc./DST	e-Ma	ail	FTP				
Enable e-Mail function									
Use existing contact se	ttings on HMI first (if exis	ted). Otherwise	, use settings	below.					
* Set the right [HMI time zone] to have correct email sending time.									
- SMTP settings									
Server :	smtp.seznam.cz			Port no.: 465					
User name :	uzivatel@seznam.cz								
Password :	•••••		0						
Confirm Password :	•••••		0						
	SMTP server requires	authentication							
	Use the following type	e of encrypted o	connection						
	SSL $\checkmark$								
Sender information									
Name :	Use local HMI name in "I	evice list"	$\sim$						
	Local HMI								
Mail address :	uzivatel@seznam.cz								
Error message									
	🗹 Enable								
Device : L	ocal HMI		$\sim$	4					
Address : L	w 🗸	100		20 word(s)					
* Failed step and error code are stored to LW-11444~11445.									
Error notification									
* LB-12053 or LB-12054 is	ON when failed to send a	n e-Mail.							
✓ Turn OFF LB-12053 or L	LB-12054 before sending	an e-Mail.							
Recipient				Test SMTP Settin	gs				
			ОК	Zrušit	Nápověda				

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

Poslední dvě sekce *Error message* a *Error notification* nám umožňují sledovat případné chyby při odesílání emailů.

Abychom mohli otestovat funkčnost emailového klienta, musíme si nejdříve nastavit nějaké příjemce pro náš email. To provedeme tak, že klikneme na tlačítko *Recipient…* 

Error message							
	🗹 Enable						
Device :	Local HMI		<ul> <li></li> <li></li></ul>				
Address :	LW 👻	100	20 word(s)				
* Failed step and error co	ode are stored to LW-11444	~11445.					
Error notification							
* LB-12053 or LB-12054	is ON when failed to send an e-Mail.						
Turn OFF LB-12053 o	✓ Turn OFF LB-12053 or LB-12054 before sending an e-Mail.						
Recipient Test SMTP Settings							

V nově otevřeném okně můžeme spravovat emailové kontakty a třídit je až do šestnácti do skupin. Po přidání kontaktů zavřeme okno kliknutím na tlačítko *OK*.

Contacts						×
					No. of groups : 1	<b>•</b>
Contacts list			Group information			
Contact Name	Mail Address		Contact Name	Mail Address		
Contact Name	email@firma.org		Contact Name	email@firma.org		
		>>				
			Current gro	up : Group A		$\sim$
Add Remov	/e		Comme	ent :		
			Import Ex	port	OK C	ancel

![](_page_5_Picture_1.jpeg)

Nyní již může provést kontrolu našeho nastavení. To provedeme kliknutím na tlačítko *Test SMTP Settings…* 

Error message								
	🗹 Enable							
Device :	Local HMI		~ 					
Address :	LW 🔻	100	20 word(s)					
* Failed step and error c	ode are stored to LW-11444	~11445.						
Error notification								
* LB-12053 or LB-12054	* LB-12053 or LB-12054 is ON when failed to send an e-Mail.							
Turn OFF LB-12053 o	r LB-12054 before sending a	n e-Mail.						
Recipient Test SMTP Settings								

Pomocí tlačítka *To…* vybereme skupinu kontaktů, které chceme zkušební email zaslat a klikneme na tlačítko *Test*.

Test SMTP Settings					
Recipients To Group A					
	Test	Exit			

Pokud jsme vše nastavili správně dle návodu, zobrazí se okno s potvrzením Success. Klikneme tedy na tlačítko *OK* a okno zavřeme.

EasyBuilder Pro X	
Success	
OK	

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

Tímto jsme si ověřili, že máme emailového klienta správně nastaveného a můžeme již okno *Systém Parameter Settings* zavřít kliknutím na tlačítko *OK*.

Sy	stem Parameter Set	ttings									$\times$
	Device Mod	lel	General	System	Remot	e	Securit	v	Extend	ed Memory	
	Cellular Data N	letwork		Time Sync	./DST		e-Mail			FTP	
	🗹 Enable e-Mail fi	unction									
	Use existing contact settings on HMI first (if existed). Otherwise, use settings below.										
	* Set the right [HMI time zone] to have correct email sending time.										
	SMTP settings	  S									
	s	Server :	smtp.seznam	1.CZ			F	Port no. :	465		
	User	name :	uzivatel@sez	znam.cz							
	Pas	sword :	•••••			0					
	Confirm Pas	sword :	•••••			0					
			SMTP serv	er requires a	authentication	1					
			Use the fo	llowing type	of encrypted o	onnection	ı				
			SSL	$\sim$							
	Sender information										
		Name :	Use local HMI	I name in "De	evice list"	$\sim$					
			Local HMI								
	Mail ad	ddress :	uzivatel@sea	nam.cz							
	Error mossage										
	Error message										
	De	vice •					~				
	Add										
	*Eailed step and error code are stored to LW-11444p-11445										
	Error potification				111101						
	* LB-12053 or LB-	12054 is	ON when faile	d to send an	e-Mail.						
	Turn OFF LB-12	2053 or l	LB-12054 befo	re sending a	n e-Mail.						
	Recipient							Test SMT	P Settin	gs	
					ſ	OK		Zruš	it	Nápověd	la
								2103	•	hapoved	-